

LEJEK KOMBINOWANY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i tworzywa. Rurka wygięta w kolano z gwintem wewnętrznym. Wymienne sitko z mosiądzu.

Dane techniczne

Pojemność:	1,2 l
Średnica wylotu:	20 mm
Długość rurki wylotowej:	200 mm
Wysokość:	260 mm

Nr art.: PRESSOL-02562

netto **21,90 zł**
brutto 26,94 zł



LEJEK KATALIZATOROWY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i paliwa. Pasujący do wlewów paliwowych w samochodach osobowych z katalizatorem i do innych otworów wlewowych o niewielkiej średnicy. Dwustopniowy, obcinany wylot giętki z polietylenu niskiej gęstości (LDPE). Wymienne sitko z mosiądzu.

Dane techniczne

Pojemność:	1,2 l
Średnica wylotu lejka:	45 mm
Średnica wylotu, dwustopniowego, zewn.:	13 / 19 mm
Długość wylotu giętkiego:	330 mm

Nr art.: PRESSOL-02674

netto **16,90 zł**
brutto 20,79 zł



ROZPYLACZ PRZEMYSŁOWY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Przystosowany do różnych chemikaliów, jak środki myjące, czyszczące i rozpuszczalniki. Nieprzystosowany do acetonu, glikolu, amoniaku, oczyszczaczy hamulców i kwasów, np. mrówkowego i octowego.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika:	750 ml
Objętość natrysku na skok:	0,9 ml
Wysokość:	290 mm

Nr art.: PRESSOL-06267

netto **31,90 zł**
brutto 39,24 zł



SMAR WIELOZADANIOWY W KARTUSZY

Do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych pod dużym obciążeniem, wodoodporny, bezkwasowy.

Dane techniczne

Smar wielozadaniowy:	DIN 51 502: K2K-30
Klasa NLGI:	2
Zakres temperatury:	od -30 °C do +120 °C,
Temperatura kroplenia:	>190 °C
Średnica:	52 mm
Długość:	240 mm
Masa:	400 g

Nr art.: PRESSOL-12511

netto **14,90 zł**
brutto **18,33 zł**



SMAROWNICA STANDARDOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410.

Dane techniczne

Objętość napełniania:	500 cm ³
Możliwości napełnienia:	400-g kartusza smaru lub smar luzem
Średnica tłoka pompy smarującej (mm):	8
Objętość tłoczenia/skok:	1,2 cm ³
Ciśnienie tłoczenia do:	400 bar

Nr art.: PRESSOL-12630

netto **69,00 zł**
brutto **84,87 zł**

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410. Z ustnikiem hydraulicznym.

Dane techniczne

Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy:	M 10 x 1
Złączka napełniająca i zawór odpowietrzający:	M 10 x 1
Objętość napełniania:	500 cm ³
Możliwości napełnienia:	400-g kartusza smaru, smar luzem
Średnica tłoka pompy smarującej:	9 mm
Objętość tłoczenia/skok maks.:	1,6 cm ³
Ciśnienie tłoczenia do:	400 bar

Nr art.: PRESSOL-12636101

netto **89,00 zł**
brutto **109,47 zł**



SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410. Z ustnikiem precyzyjnym. Zaprojektowany dla zastosowań w trudnych warunkach, grubość ścianki rurki smarownicy: 1 mm

Dane techniczne

Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy:	M 10 x 1
Złączka napełniająca i zawór odpowietrzający:	M 10 x 1
Objętość napełniania:	500 cm ³
Możliwości napełnienia:	400-g kartusza smaru, smar luzem
Średnica tłoka pompy smarującej:	9 mm
Objętość tłoczenia/skok maks.:	1,6 cm ³
Ciśnienie tłoczenia do:	400 bar

Nr art.: PRESSOL-12679

netto **119,00 zł**
brutto **146,37 zł**

SMAROWNICA PNEUMATYCZNA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410.

Dane techniczne

Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej	M 10 x 1
Złączka napełniająca:	M 10 x 1
Objętość napełnienia:	500 cm ³
Możliwości napełnienia:	400-g kartusza smaru, smar luzem
Stosunek przełożenia:	50:1
Średnica tłoka pompy smarującej:	6 mm
Objętość tłoczenia/skok:	0,8 cm ³
Zalecane ciśnienie powietrza:	6 bar

Nr art.: PRESSOL-18071

netto **209,00 zł**
brutto 257,07 zł



USTNIK HYDRAULICZNY

Dane techniczne

Przyłącze 1:	do złąbek H
Przyłącze 2:	M 10 x 1 gw
Wykonanie:	4 BA, tłoczone
Wymiar klucza (SW):	13 mm
Materiał:	Stal ocynkowana
Średnica:	15 mm
Długość:	37 mm

Nr art.: PRESSOL-12631

netto **6,90 zł**
brutto 8,49 zł



USTNIK PRECYZYJNY

Dane techniczne

Przyłącze 1:	do złąbek H
Przyłącze 2:	M 10 x 1 gw
Wykonanie:	4 BA, tłoczone
Wymiar klucza (SW):	13 mm
Materiał:	Stal ocynkowana
Średnica:	15 mm
Długość:	37 mm

Nr art.: PRESSOL-12643

netto **8,90 zł**
brutto 10,95 zł



JEZDNE URZĄDZENIE PODAWANIA SMARU

Dane techniczne

Pojemność zbiornika:	15 kg
Średnica zbiornika:	220 mm
Wysokość zbiornika:	380 mm
Tłoczone media:	Smary do NLGI 2
Objętość tłoczenia/skok:	8 cm ³ przy NLGI 1
Ciśnienie tłoczenia do:	150 bar
Podawanie:	poprzez pompę nożną
Napełnianie:	ręcznie, przez zdejmowaną pokrywę napełniającą
Wąż tłoczny:	Wąż pancerny, 11 x 1500 mm
Materiał korpusu pompy:	Aluminium
Materiał głowicy pompy:	Stal

Nr art.: PRESSOL-17793

netto **1 590,00 zł**
brutto 1 955,70 zł



STRZYKAWKA SSĄCA I TŁOCZNA

Do olei do SEA 90, ropy naftowej, oleju opałowego i oleju napędowego.

Dane techniczne

Objętość napełniania:	1000 ml
Srednica rurki zewn.:	56 mm
Grubość rurki:	1 mm
Długość skoku:	415 mm
Długość węży giętkiego:	350 mm
Materiał obudowy:	Stal ocynkowana, RST 1203
Materiał pokrywy:	Cynk
Masa (kg):	

Nr art.: PRESSOL-12908

netto **79,00 zł**
brutto **97,17 zł**

**RUROWA POMPA BECZKOWA**

Możliwość zastosowania dla olejów silnikowych od SAE 5 W do SAE 50, oleju przekładniowego od SAE 75 W do SAE 90, oleju grzewczego, oleju napędowego, oleju wiertniczego, ropy naftowej, nierozcieńczonych środków antyzamrozeniowych.

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia:	0,3 l/skok
Wydajność tłoczenia:	16 l/min
Długość rurki ssącej:	480-900 mm

Nr art.: PRESSOL-13012

netto **129,00 zł**
brutto **158,67 zł**

**POMPA KORBOWA**

Do olei do SEA 90, samosmarujących, nieagresywnych mediów, oleju opałowego, oleju napędowego, ropy naftowej. Z filtrem ssącym.

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia:	0,25 l/obrot
Wydajność tłoczenia:	ok. 25 l/min
Zastosowanie:	Zbiorniki do 60/200/220 l
Długość rurki ssącej:	980 mm

Nr art.: PRESSOL-13055

netto **219,00 zł**
brutto **269,37 zł**

**KANISTER NA WODĘ**

Z polietylenu wysokiej gęstości. Dostosowany do żywności. Solidny i nieczuły na uderzenia. Z zaworem spustowym, rozkładanym, łatwym w czyszczeniu Kołpak zamykający z taśmą mocującą, zabezpieczony przed utratą.

Pojemność : 10 l
Nr art.: PRESSOL-21163

netto **34,90 zł**
brutto **42,93 zł**

Pojemność : 15 l
Nr art.: PRESSOL-21165

netto **39,00 zł**
brutto **47,97 zł**

Pojemność : 20 l
Nr art.: PRESSOL-21167

netto **49,00 zł**
brutto **60,27 zł**

